


## PROTECTOR K 230 V ~

**Artikelnummer** ER10018916  
**GTIN** 4015120018916



### Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap



### Tekniske data

GENERELT	
Produktkategori	Røgalarmer
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, RoHS, WEEE
Garanti	3 års
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. s med visning af eventuel fejlfunktion
Elektronisk røgkammertest	ved tryk på en knap
Trådløs	nej
Effektforbrug	0,5 W
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
System	maks. 30 sensorer pr. leder

FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Moneringssted	Loft

Indbygningsmål Monteringsdybde: 18 mm, Ø 20 mm

HUS	
Mål	Højde/dybde 48 mm, Ø 106 mm
Vægt	173 g
Materiale	ABS, halogenfri
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed	5-93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarer til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styresystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V / 50 Hz
Effektforbrug	0,5 W


### Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	GTIN
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	ER10018992	4015120018992
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	4015120018985
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
PROTECTOR K 230 V FILTER	ER10019098	4015120019098
PROTECTOR K RELAY	ER10018923	4015120018923


## PROTECTOR K 230 V ~

**Artikelnummer**     **GTIN**  
 ER10018916         4015120018916

### Måltegning




### Ledningsdiagram




Tilsluttes 230 V AC

### Ledningsdiagram



### Ledningsdiagram



Tilsluttes 230 V AC og system

**Bemærk:** Systemopsætning med maks. 30 alarmer, maks. ledningslængde 300 m.