



RIVER

RIVER er den klassiske vandfontæne til placering på steder med offentlig adgang. Maskinen kan afhængig af den valgte model producere enten 20-55 liter køligt vand i timen fra svanehals el. dispenser. Modellerne er med isbank kølesystem der giver højere ydeevne og større startkapacitet. Maskinen leveres med termostat til regulering af vandtemperaturen.



G61 Tappehane



G62 Tappehane



G62-61 Tappehane

Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 8-12° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 40 sek./ltr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

MODELLER

Varenr.	Produktnavn					Strømforbrug	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
46-01425	RIVER 20 IB C G62-61		●			160 W	20 L	960 x 340 x 325	24
46-01416	RIVER 30 IB C G61		●			180 W	30 L	960 x 340 x 325	26
46-01427	RIVER 30 IB C G62		●			180 W	30 L	960 x 340 x 325	26
46-01428	RIVER 30 IB C G62-61		●			180 W	30 L	960 x 340 x 325	26
46-01430	RIVER 55 IB C G62-61		●			180 W	55 L	960 x 340 x 325	27
46-01450	RIVER A G62-61	●				0 W	-	960 x 340 x 325	9

TILVALG

Varenr.	Produktnavn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
-	Rustfri stålkabinet	-	-	-
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-